



不锈钢



STAINLESS STEEL

德国不锈钢品牌协会成员

WARENZEICHENVERBAND EDELSTAHL Rostfrei E.V.









www.weicon.com



螺纹密封条 DF 175

WEICON DF 175是一款具有专利的、由100%PTFE制成的螺纹密封条,可以永久密封几乎所有的金属及塑料螺纹。WEICON DF 175能够有效密封螺纹间的缝隙,并在螺栓表面形成一层满足所 需强度的PTFE薄膜。

- 即刻密封, 耐温范围 -200°C 至 +240°C
- 饮用水认证,如 NSF, KTW, WRAS
- 100% PTFE 固体,不含硅











罐装175 m





氰基丙烯酸盐瞬间粘合剂

WEICON氰基丙烯酸盐粘合剂是一款不含溶剂的瞬间胶,能在 数秒钟内粘接各种不同的材质,如金属、玻璃、木材、塑料、陶 瓷、皮革及橡胶。

VA 2500 HT

- 高抗拉强度和抗撕扯强度
- 固化后具剩余弹性
- 耐温范围 -50°C 至 +140°C

30 g 🎸 12550030





不锈钢

WEICONLOCK® - 厌氧胶

该产品专为螺纹、轴承及法兰平面的锁固、固持和密封而研发。

该产品固化后能抗震动及冲击、耐化学物质及溶剂。其耐温范围为 -60°C至+150°C。

AN 302-44

- •用于非活性材质*5的螺纹锁固
- 无需使用催化剂

高粘度•中等强度 拆卸难度中等

50 ml 30244150

AN 302-60

- •用于非活性材质*5的螺纹锁固
- 无需使用催化剂

中等粘度•高强度 不易拆卸

50 ml 😿 30260150

AN 305-78

- •用于非活性材质*5的管螺纹锁固
- 无需使用催化剂

高粘度•中等强度 拆卸难度中等

50 ml 😿 30578150

\times BAM AN 306-30



- 无需使用催化剂
- BAM-认证*3 用于氧气化境

高粘度•高强度 不易拆卸

50 ml 🧭 30630150



非活性材质 (固化较慢)

- •阳极化表面
- •塑料及陶瓷











高科技型防卡剂

潮湿、温度或摩擦等各种因素常常导致机器、设备被侵蚀、受磨 损。

由此带来的繁复的维护、维修工程是一笔不小的开销。

尤其是当工作环境受限时,比如:

- 较高的运行温度
- 高压
- 天气变化

它们时常造成负面影响。

WEICON防卡剂专为这些具有特殊要求的工况研发而成。它集保护、分离、润滑等功效于一身,尤其适用于较高压力的高温环境。

该产品的固态成分与添加剂的完美配比是其得以广泛应用的重要原因。



高科技型防卡剂

- 白色的耐高温装配膏
- 不含金属
- NSF-H1 食品级认证



依据 USDA H1,可直接在食品工业领域中使用



450 g **26100045** 梅壮







不锈钢

RK-1300 / RK-1500 结构胶

WEICON RK-1300/RK-1500 结构胶是一款能够在室温环境下快速 固化的双组份粘合剂,以丙烯酸酯为基础成分。

这款胶在使用时无需混合,也就是说,无需将粘合剂与催化剂相 互混合。涂上粘合剂和催化剂的平面相互接触时,固化过程方才 开始。

RK-1300

- 牙膏质地,高强度,固化迅速
- •用于大面积粘接
- 耐温范围-50℃ 至 +130℃

60 g*1 1,0 kg*1 10560800 10560800

*1全套包装包含一支粘合剂及一支催化剂

RK-1500

- 液态质地,高强度,固化迅速
- •用于大面积粘接
- 耐温范围-50℃ 至 +130℃

60 g*1 1,0 kg*1 10563860 10563800





5

易混合型 RK-7000

WEICON 易混合型结构胶 RK-7000 能粘接多种材质,如塑料、金属、木材及陶瓷,具有极高的抗拉、剥离及剪切强度。

易混合型 RK-7000 用途广泛,可以用于如汽车车身、汽车制造、机械制造、电子技术、木料加工,也可用于展会、展台搭建。

• 高粘度,高强度,耐冲击,具剩余弹性

• 可操作时间:约12分钟

• 耐温范围: -50°C bis +130°C

24 ml **1**0565024 双注射管 50 ml 🕥

胶枪 D50 10653050 方形胶嘴 10650005







工业喷剂和工艺液

几乎在所有工业领域,工业喷剂和工艺液的应用随处可见。

它们可以保养、保护物体表面,能够对其进行清洁、脱脂、润 滑、松锈及分离,是日常工作中不可或缺的帮手。

表面清洁剂

- 用于表面粘接的预处理
- 能够为物体表面进行清洁和脱脂
- 无色,能够完全挥发,不留残余



不锈钢喷剂闪亮型

- 含不锈钢金属成分
- 不锈钢外观
- · 耐温范围为: -50℃至+300℃



不锈钢喷剂

- 耐化学性极强
- 耐温范围为: -50°C 至 +300°C



用于电梯的清洁及保养



金属液体喷剂 NSF



- 可用于亮光及亚光表面
- •用于不锈钢、陶瓷、玻璃、塑料、木材
- NSF食品级认证



不锈钢保护喷剂


- 用于抛光后的不锈钢表面,户外同样适用
- 酸碱值程中性



生物环保型喷剂



- 高效润滑,蠕流性能极好
- 高纯度医用白油
- NSF-H1 食品级认证*



油脂润滑喷剂 H1型 NSF



- 白色的耐高温油脂
- 无气味、无味道
- NSF-H1 认证*













不锈钢

修补胶棒

为各种维修及维护工作提供最简易的解决方法。它操作方便,即使是细微的修补工作也能容易定量。

防水型

- •用于水下操作
- 陶瓷填充

115 g 🕤





- 只需短暂等待便能进行机械加工
- 灰白
- NSF 饮用水认证 ANSI 标准 61

115 g 😈







塑钢胶 WEICON ST

塑钢胶 WEICON ST 型适用于各种不锈钢机器及其零部件的维修和改善,如油箱、管道、容器、漏斗及法兰盘。

塑钢胶 WEICON ST 型可用于化工行业、海洋及河运工业、废水处理工业、造纸业及许多其他行业。

该产品的耐温范围为:-35至+120℃。

- 牙膏质地
- 不锈钢填充
- 防腐蚀

0,5 kg 10410005

2,0 kg 10410020







